

Iparivač tip/model*	Indirektni suhi elektro Feed out					
	Model	Z25	Z40	Z50	Z100	Z150
Klasifikacija opasnih područja	Class I, Division 1, Group D, T3; Ex d IIA T3 Gb					
Odobrenja	UL/ULc, CE (ATEX & IECEx), PED (SEP)					
Kapacitet isparenja**	Kg/hr	25	40	50	100	150
	US Gal/hr	12.5	20	25	50	75
	MMBTU/hr	1.1	1.8	2.2	4.5	6.8
Ulazni spoj tekućine	1/2" FNPT	1/2" FNPT	1/2" FNPT	3/4" FNPT	3/4" FNPT	
Izlazni spoj isparka	1/2" FNPT	1/2" FNPT	1/2" FNPT	3/4" FNPT	3/4" FNPT	
Dizajnirani tlak	250 psig - 17.2 barg					
Točka namještanja ispusnog ventila	250 psig - 17.2 barg					
Hidrostataski ispitni tlak	375 psig - 25.9 barg					
Dimenzije	26.7" L x 9.5" H x 8.3" W			67.2" L x 9.5" H x 8.3" W		
	677 mm L x 241 mm H x 210 mm W			1706 mm L x 241 mm H x 210 mm W		
Dimenzije u transportu	34" L x 11" H x 14" W			75" L x 11" H x 14" W		
	863 mm L x 280 mm H x 356 mm W			1905 mm L x 280 mm H x 356 mm W		
Težina u transportu	55 lb / 25 Kg			145 lb / 66 Kg		
Opција opreme	Set za cjevovod za montiranje na spremnik; set za montažu na zid; filter set za zidni nosac; regulator / nosac za zidnu montažu; komplet odvodnih ventila			Podni nosac; set za montažu na zid; filter i set za cjevovode; regulator / mjerac; komplet ventila		

*Nisu sve veličine dostupne na svim tržištima **Kapacitet može ovisiti o uvjetima u okolini